

UR5

성능

반복성	±0.1mm / ±0.0039 (4mils)
주변 온도 범위	0-50°
전력 소모량	최소 90W, 일반 150W, 최대 325W
협동 작업	15가지 고급 안전 기능 조절 기능 TüV NORD 승인 안전 기능 테스트 기준: EN ISO 13849:2008 PL d

규격

적재량	5kg / 11lbs
도달 범위	850mm / 33.5in
자유도	6개의 회전 조인트
프로그래밍	폴리스크opf 그래픽 방식 사용자 인터페이스 (12인치 터치스크린 탑재)

이동

축 이동 로봇 암	작업 범위	최대 속도
베이스	± 360°	± 180°/초
어깨	± 360°	± 180°/초
엘보우	± 360°	± 180°/초
손목 1	± 360°	± 180°/초
손목 2	± 360°	± 180°/초
손목 3	± 360°	± 180°/초
일반적인 도구		1m/초 / 39.4in/초

주요 특징

IP 분류	IP54
ISO 클래스 클린룸	5
소음	72dB
로봇 마운팅	Any
I/O 포트	디지털 입력 2 디지털 출력 2 아날로그 입력 2 아날로그 출력 0
도구 내 I/O 전력 공급	12V/24V 600mA (공구내)

물리적

설치 면적	Ø149mm
자재	알루미늄, PP 플라스틱
도구 커넥터 유형	M8
케이블 길이 로봇 암	6m / 236in
중량(케이블 포함)	18.4kg / 40.6lbs

제어기

주요 특징

IP 분류	IP20
ISO 클래스 클린룸	6
소음	<65dB(A)
I/O 포트	디지털 입력 16 디지털 출력 16 아날로그 입력 2 아날로그 출력 2

I/O 전력 공급	24V 2A
통신	TCP/IP 100Mbit, Modbus TCP, Profinet, EthernetIP

전원	100-240 VAC, 50-60 Hz
주변 온도 범위	0-50°

물리적

제어 박스 크기(WxHxD)	475mm x 423mm x 268mm / 18.7 x 16.7 x 10.6in
-----------------	---

중량	15 kg / 33.1 lbs
자재	강철

티치펜던트

주요 특징

IP 분류	IP20
-------	------

물리적

자재	알루미늄, PP
중량	1.5kg
케이블 길이	4.5m / 177in

